

Product Datasheet

ECL150

Eurostrut Kabelladder

GEGEVENS

Merk	Eurostrut
Artikelnummer	Zie tabel
Type	ECL150
Materiaal	Staal
Materiaal afkorting	St
Oppervlak	Thermisch verzinkt (HDG) volgens NEN-EN-ISO 1461
Laagdikte	Min. 60 µm - Gem. 65-75 µm
Oppervlak afkorting	TV/HDG
Kleinste verkoop-eenheid	6000 mm
Gewicht	Zie tabel
Lengte	6000 mm
Breedte W	Zie tabel
Zij-hoogte H	150 mm
Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel geperforeerd
Bevestiging van de sport	Gelast
Plaatdikte E	2,0 mm
Zij-perforatie	Ja
Sport afstand	300 mm

OMSCHRIJVING

Eurostrut industriële kabelladder.
Middelzware kabelladder, verhoogde stijfheid door gelaste sporten van geperforeerd C-profiel.

EIGENSCHAPPEN

- Vervaardigd in overeenstemming met BS EN 61537 / IEC 61537.
- Standaard oppervlakteafwerking van de kabelladder is thermisch verzinkt (HDG) volgens EN-ISO 1461.
- Alle sporten zijn aan de zijwand van de kabelladder gelast.
- Accessoires moeten aan alle kanten worden ondersteund.
- Standaard lengte 6 meter.

VARIATIES

- Op aanvraag ook leverbaar in RVS 304 of 316L.
- Lengte 3 meter op aanvraag leverbaar.
- Andere breedtes op aanvraag leverbaar.

Artikelnummer	W mm	H mm	E mm	kg/unit
ECL150-100-6-HDG	100	150	2,0	41,00
ECL150-200-6-HDG	200	150	2,0	43,00
ECL150-300-6-HDG	300	150	2,0	44,00
ECL150-400-6-HDG	400	150	2,0	46,00
ECL150-500-6-HDG	500	150	2,0	48,00
ECL150-600-6-HDG	600	150	2,0	50,00
ECL150-700-6-HDG	700	150	2,0	53,00
ECL150-800-6-HDG	800	150	2,0	55,00
ECL150-900-6-HDG	900	150	2,0	58,00
ECL150-1000-6-HDG	1000	150	2,0	60,00

