




nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ Zonder isolatie met Snelsluiting – MPZ025 (595053)



- Bevat handig sluitmechanisme
- Kunststof ringen helpen te voorkomen dat de CPVC- of kunststof leiding stukgaat en verzekeren een soepele montage
- Afgeronde randen en speciaal ontworpen lasgebied helpt CPVC-leidingen te beschermen
- Ideal for installations where space is limited and require services to be ran close to the attachment surface
- Geschikt voor 3/4 inch - 2 inch (20 - 50 DN) stalen sprinklerleiding
- Eliminates the need to seismically brace when drops are kept within 6" (150 mm) of the attachment surface
- De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant
- Voldoet aan Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)



Onderdeelnummer	MPZ025
Artikel nummer	595053
Materiaal	Staal
Afwerking	Elektrolytisch gegalvaniseerd
Formaat pijp	3/4"
NB/DN	20
Uitwendige diameter (OD)	25,0 – 26,9 mm
Formaat stang (RS)	M10
Breedte (W)	30 mm
Dikte (T)	1,5 mm
Statische belasting (F)	1.125 N
Certificeringen	FM
Standaard verp. eenh.	100 pc
UPC	78285682990
EAN-13	8711893054989

FM is een geregistreerd keurmerk van FM Approvals LLC, LTD.

WAARSCHUWING

Producten van nVent dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en het trainingsmateriaal voor deze nVent-producten. Handleidingen zijn beschikbaar op www.erico.com en bij uw nVent-klantenservice. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het niet volledig naleven van nVent's instructies en waarschuwingen kunnen storingen in het product, materiële schade, ernstig lichamelijk letsel en de dood tot gevolg hebben en/of de garantie ongeldig maken.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

