



PX Zware buisklem met uitwendige schroefdraad – PXI145EG (578080)



- Inclusief mannelijke/vrouwelijke combinatiemoer
- Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
- Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E



Onderdeelnummer	PXI145EG
Artikel nummer	578080
Materiaal	Staal EPDM-SBR-rubber
Afwerking	Elektrolytisch gegalvaniseerd
Temperatuur	-50 – 120 °C
Uitwendige diameter (OD)	139 – 145 mm
Formaat pijp	5"
NB/DN	125
Draadaansluiting (G)	3/4"
Formaat stang (RS)	M12
Breedte (W)	38 mm
Dikte (T)	2,9 mm
Diameter schroef (Sc)	M8
Lengte schroef (L)	30 mm
Statische belasting (F)	3.500 N
Standaard verp. eenh.	10 pc
UPC	78285682310
EAN-13	3479775780801

WAARSCHUWING

Producten van nVent dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en het trainingsmateriaal voor deze nVent-producten. Handleidingen zijn beschikbaar op www.erico.com en bij uw nVent-klantenservice. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het niet volledig naleven van nVent's instructies en waarschuwingen kunnen storingen in het product, materiële schade, ernstig lichamelijk letsel en de dood tot gevolg hebben en/of de garantie ongeldig maken.

© 2021 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.