



115M Standaard sprinklerbeugel – 115M0500EG (597950)



De 115M standaard ophangbeugel is ideaal voor het ophangen van vaste, niet-geïsoleerde pijpleidingen, waaronder CPVC leidingen, in sprinklersystemen. Een gekartelde inzetmoer helpt de verticale afstellingen te vereenvoudigen en afgeronde randen op de ondergrond (1,27 cm naar 10,16 cm maten) helpen leidingen te beschermen tegen het contact met scherpe randen van de beugel.

- Afgeronde randen voorkomen dat scherpe delen in contact komen met de leiding (maten 1/2 inch tot 4 inch)
- Geborgde borgmoer helpt de ophangbeugel en moer bij elkaar te houden
- Aanbevolen voor het ophangen van vaste niet-geïsoleerd pijpleidingen
- Gemaakt om de minimale stangmaat die is toegestaan door NFPA® te gebruiken voor sprinklerleidingen
- Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)
- Minimaal draagvermogen voldoet aan EN 12845



Onderdeelnummer	115M0500EG
Artikel nummer	597950
Materiaal	Staal
Afwerking	Vooraf gegalvaniseerd
Formaat pijp	5"
NB/DN	125
Uitwendige diameter (OD)	140 mm
Formaat stang (RS)	M12
A	232,7 mm
B	120 mm
C	57,1 mm
Uiterst laadvermogen (F)	20.000 N
Certificeringen	cULus FM ITB VdS G416001

Onderdeelnummer	115M0500EG
Standaard verp. eenh.	25 pc
UPC	78285638618
EAN-13	8711893010077

FM is een geregistreerd keurmerk van FM Approvals LLC, LTD. NFPA is a registered trademark of National Fire Protection Association, Inc. UL, UR, cUL, cUR, cULus and cURus zijn gedeponeerde handelsmerken van UL LLC. VdS is a registered trademark of VdS Schadenverhütung GmbH.

WAARSCHUWING

Producten van nVent dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en het trainingsmateriaal voor deze nVent-producten. Handleidingen zijn beschikbaar op www.erico.com en bij uw nVent-klantenservice. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het niet volledig naleven van nVent's instructies en waarschuwingen kunnen storingen in het product, materiële schade, ernstig lichamelijk letsel en de dood tot gevolg hebben en/of de garantie ongeldig maken.

© 2021 nVent. All rights reserved.

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

