

Product Datasheet

ECL100

Eurostrut Kabelladder

GEGEVENS

Merk	Eurostrut
Artikelnummer	Zie tabel
Type	ECL100
Materiaal	Staal
Materiaal afkorting	St
Oppervlak	Thermisch verzinkt (HDG) volgens NEN-EN-ISO 1461
Laagdikte	Min. 60 µm - Gem. 65-75 µm
Oppervlak afkorting	TV/HDG
Kleinste verkoop-eenheid	6000 mm
Gewicht	Zie tabel
Lengte	6000 mm
Breedte W	Zie tabel
Zij-hoogte H	100 mm
Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel geperforeerd
Bevestiging van de sport	Gelast
Plaatdikte E	1,5 mm
Zij-perforatie	Ja
Sport afstand	300 mm

OMSCHRIJVING

Eurostrut industriële kabelladder.
Middelzware kabelladder, verhoogde stijfheid door gelaste sporten van geperforeerd C-profiel.

EIGENSCHAPPEN

- Vervaardigd in overeenstemming met BS EN 61537 / IEC 61537.
- Standaard oppervlakteafwerking van de kabelladder is thermisch verzinkt (HDG) volgens EN-ISO 1461.
- Alle sporten zijn aan de zijwand van de kabelladder gelast.
- Accessoires moeten aan alle kanten worden ondersteund.
- Standaard lengte 6 meter.

VARIATIES

- Op aanvraag ook leverbaar in RVS 304 of 316L.
- Lengte 3 meter op aanvraag leverbaar.
- Andere breedtes op aanvraag leverbaar.

Artikelnummer	W mm	H mm	E mm	kg/ unit
ECL100-100-6-HDG	100	100	1,5	26,00
ECL100-150-6-HDG	150	100	1,5	27,00
ECL100-200-6-HDG	200	100	1,5	28,50
ECL100-300-6-HDG	300	100	1,5	30,00
ECL100-400-6-HDG	400	100	1,5	32,50
ECL100-500-6-HDG	500	100	1,5	35,00
ECL100-600-6-HDG	600	100	1,5	37,00
ECL100-700-6-HDG	700	100	1,5	39,50
ECL100-800-6-HDG	800	100	1,5	41,50
ECL100-900-6-HDG	900	100	1,5	44,00
ECL100-1000-6-HDG	1000	100	1,5	46,50

